


# Feuille caoutchouc

## Feuille caoutchouc

### SODIREX 50

### Noir

### REF. : 1003N



<b>CARACTERISTIQUES</b>	:	NR-SBR noir. Bonne résistance aux acides, à l'usure et à l'abrasion.
<b>OPTION DECOUPE</b>	:	Largeur 100mm à 300mm. Epaisseur 8 - 10 - 15 et 20mm.
<b>DURETE</b>	:	50 +/- 5 shore A
<b>TEMPERATURES</b>	:	- 10 + 70° C
<b>DENSITE</b>	:	1.26 +/- 5 (g/cm <sup>3</sup> )
<b>RESISTANCE RUPTURE</b>	:	7 (N / mm <sup>2</sup> )
<b>ALLONGEMENT</b>	:	350 %
<b>INDICE ABRASION</b>	:	130 mm <sup>3</sup>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	:	Rx de 1500 mm x 20 m ép. 10 mm Rx de 1500 mm x 10 m à partir de l'ép.12

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION	INTEMPER.
Non	Bon	Bon	Non	Non	Bon	Non

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 8 et 10	Ep. 15 et 20
	20 mètres +/- 5 %	5 ou 10 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1500 +/- 2 %
----------	--------------