

**NÉOPRÈNE Noir**  
Ignifugé  
Réf. : N572



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

**CR, Noir.** Caoutchouc souple high-grade, très résistant aux intempéries. Autoextinguible

**Aspect :** 2 faces lisses - film intercalaire

**Norme(s) :** Autoextinguible selon ISO 4580 -2: 2017 - O<sub>2</sub> > 30%

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 5 Shore A	-40 +90 °C	1,55 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	7 N/mm <sup>2</sup>	300 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Très Bonne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------