

**EPDM Blanc**

**Réf. : 1021B**



Épaisseur (mm)	1	2	3	4	5
----------------	---	---	---	---	---

**EPDM**, Blanc. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone. Convient aux exigences pour le contact alimentaire et aliments aqueux (sauf huile ou graisses végétales).

**Aspect :** 1 face lisse - 1 face mate

**Norme(s) :** réglementation CE 1935/2004  
FDA

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
60 +/- 5 Shore A	-40 +110 °C	1,30 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	18 N/mm <sup>2</sup>	350 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Bonne	Non	Non	—	Bonne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1	2 à 4	5	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 5
	± 0,2	± 0,3	± 0,4		10 mètres +/-5%
Suivant Normes		DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2	

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------