

## EPDM Noir Réf. : E9566



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**100% EPDM**, Noir. Caoutchouc high grade vulcanisé au soufre. Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.

**Aspect :** 2 faces lisses

**Norme(s) :** conforme aux différentes normes automobiles, par exemple VW 2.8.1.G70

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 5 Shore A	-40 +100 °C	1,30 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	7 N/mm <sup>2</sup>	250 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Très Bonne	Non	Non	Moyenne	Très Bonne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10	Ep. 12 à 20
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2						ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------