

## GARNISSAGE Tambour 40 Shore Adhésivé Réf. : 1030R



Épaisseur (mm)	8	10
----------------	---	----

**NR, Rouge.** Hygh grade. Bonne résistance à l'abrasion. Losanges 20 x 20 x 4mm sur 1 face.

**Aspect :** 1 face losanges - 1 face adhésivée

**Conditionnement:** Rouleau de 1400mm x 10 mètres.

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
40 +/- 5 Shore A	-40 +70 °C	1,06 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	16 N/mm <sup>2</sup>	600 %	110 mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Bonne	Non	Non	Très Bonne	Non

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 8 et 10
	± 0,7		10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2
LARGEUR	1400 mm +/- 2%		