

## HYGHT-EX

Rouge

Réf. : FNR



Épaisseur (mm)	3	4	5	6	8	10
----------------	---	---	---	---	---	----

Autres épaisseurs sur demande

**NR**, Rouge. 90% de gomme pure. Remarquables propriétés mécaniques. Excellente tenue à l'abrasion dans les environnements secs et humides. Conseillé pour l'isolation antivibratoire; Salles de spectacles, sports, machineries d'ascenseurs, rideau de protection des stands de tir, carrières, garnissages, revêtement dans l'industrie des engrais...

**Aspect** : 2 faces lisses

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
38 +/- 5 Shore A	-40 +70 °C	0,98 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	25 N/mm <sup>2</sup>	900 %	50 mm <sup>3</sup> à 5N

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Moyenne	—	Non	Non	Très Bonne	Moyenne

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	3 et 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 3 à 10
	± 0,3	± 0,4	± 0,7		10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2	

LARGEUR	1230 mm +/- 5%
---------	----------------