

SODIGOM[®] AGRI
Réf. : 1021


ø Int. (mm)	52	65	76	90	102	114	127	152	203
Épaisseur de Paroi (mm)	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.7	3.9	3.9	4.5
P.S. (bar)	16	16	16	16	16	15	15	14	10
P. Éclatement (bar)	50	50	50	50	50	45	45	42	30
Poids (Kg/m)	0,600	0,750	0,900	1,150	1,350	1,450	1,700	1,950	3,500
Traction (kg)	3 900	6 300	8 800	10 900	12 400	12 400	17 000	17 900	26 900

Longueurs de fabrication : 100 - 200 mètres

Haute résistance à la traction : faible perte de charge et allongement

Tuyau aplatissable très maniable, spécial pour le refoulement dans le domaine agricole, adapté à toutes les conditions de sol.

Utilisé pour irrigations mobiles, boues, lisiers, eaux usées et fumier liquide...

Bonne résistance aux produits chimiques agricoles et engrais.

Excellente résistance au vieillissement, aux U.V. et à l'ozone.

Tube intérieur : NBR / PVC noir lisse

Armature : Renforcée Plis textiles tissés circulairement pour une parfaite homogénéité

Revêtement : NBR / PVC noir lisse - Fines stries longitudinales pour une excellente résistance à l'abrasion

Température

-20° +80°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C

Pour l'air, la pression maximale de services est de 25% de la pression d'éclatement