

SODISPIR 10 EPDM Réf. : 2011



Ø Int. (mm)	25	32	35	38	40	45	51	55	60	65	70	76	80	90	102	110	120	127	152	203
Ø Ext. (mm)	35	40	45	48	50	55	61	66	72	77	82	88	92	102	114	122	141	145	166	226
P.S. à 20 °C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	0,780	0,820	0,900	0,980	1,010	1,250	1,400	1,540	1,710	1,850	2,200	2,340	2,500	2,700	3,300	3,730	4,630	5,520	5,800	11,20
R. Courb (mm)	100	120	128	152	160	180	204	220	240	252	280	304	320	360	408	440	600	635	760	1 015

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres

Ø 250 et 300 sur demande

Tuyau caoutchouc robuste pour Aspiration/Refoulement de fluides non corrosifs tels que eaux industrielles, eau de mer, eau chargée, lisier... Utilisé dans le T.P., l'industrie, l'agriculture, mines et diverses applications industrielles.

Résistant au vieillissement, à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion.

- Tube intérieur** : EPDM noir lisse
- Armature** : Spire acier + Plis textiles
- Revêtement** : EPDM noir impression toile
- Marquage** : EPDM WATER S/D PN 10 BAR

Température
-35° +100°C

Dépression
0,9

P.L.N.E
Coef. 3 à 20°C