

ALCOMIL® H.F. 140

Réf. : 2510



FDA
UE



ø Int. (mm)	25	32	38	40	45	51	53	60	63	70	76	90	102
Ø extérieur (mm)	36	43	50	51	56	64	65	72	77	84	89	103	116
P.S. à 20°C	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	0.850	1.040	1.200	1.250	1.340	1.760	1.890	1.900	2.040	2.640	2.710	3.170	3.840
Rayon de courbure	100	128	152	160	180	204	208	220	252	280	304	360	408


Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres

Longueurs coupées, serties sur devis

Tuyau caoutchouc de très grande flexibilité pour Aspiration / Refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bières, cidres, jus de fruits, eau potable... (non adapté aux produits gras) **Alcool jusqu'à 50%.**

Tuyau également conçu pour l'équipement des circuits d'air additionnels sur les camions citerne (>140°).

Résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion.

- Tube intérieur** : EPDM blanc lisse alimentaire inodore
- Armature** : Double spire métallique et Plis synthétiques haute résistance
- Revêtement** : EPDM bleu impression toile
- Marquage** : S - ALCOMIL 140°C +  + FDA W.P. 10 BAR

Norme(s)

- Suivant directive UE 1935/2004
- Suivant directive UE 2023/2006
- FDA 21 CFR 177.2600

Température	Dépression	P.L.N.E
-30° +100°C Stérilisation à 140°C pendant 30 minutes	0.9	Coef. 3 à 20°C