

## SABLAGE 70mm<sup>3</sup>

### Réf. : 1710



### DIN ISO 4649:2021

ø Int. (mm)	13	16	19	25	30	32	35	38	40	50	60	65	70	76	80	90	100
Ø Ext. (mm)	27	30	33	39	46	48	51	54	60	70	80	85	94	100	104	112	120
P.S. à 20 °C	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	0,500	0,550	0,650	0,800	0,995	1,100	1,250	1,350	1,400	2,120	2,740	2,980	3,500	3,800	4,000	4,200	4,400
R.Courb (mm)	130	160	190	250	280	320	350	380	395	425	510	550	595	645	680	765	850

Longueur de fabrication : 20 - 40 mètres

Tuyau caoutchouc pour nettoyage par projection de grenaille (façades, navires...) et pour le transport de produits abrasifs **secs** tels que sable, grenaille...  
 Très résistant dans la durée, à l'ozone et aux intempéries.

- Tube intérieur** : NR/SBR/BR noir lisse antistatique
- Armature** : Plis synthétiques haute ténacité
- Revêtement** : SBR noir impression toile antistatique
- Marquage** : 1710 SABLAGE
- Indice Abrasion** : de 70 mm<sup>3</sup> à 50 mm<sup>3</sup> conformément à la **NORME DIN ISO 4649:2021**
- Résistance électrique**: Tube conducteur = **R < 2.10<sup>6</sup> Ω** au mètre

**Température**

-35° +80°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3,15 à 20°C