

## SODIGOM OIL

Réf : 1020Oil



- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable très maniable pour chargement de fioul, huiles, etc..., nettoyage de tanks.  
Lutte contre incendie zones dangereuses de déflagration."  
Pompage de produits chimiques, raffineries ...  
Résistant aux hydrocarbures
- TUBE** : Elastomère NBR/PVC - Noir - Lisse.
- ARMATURE** : Fils polyesters tissés circulairement pour une parfaite homogénéité Tube / Revêtement  
+ Fil de masse Antistatique
- REVETEMENT** : Elastomère NBR/PVC VERT ( Couleur OTAN Armée) lisse-  
Fines stries longitudinales. Excellente résistance à l'abrasion
- TEMPERATURE** : - 20°C + 80°C
- STOCK** : 100 ou 200 m

Ø Int. (mm)	52	76	102	127	152	203
Ø Pouce	2"	3"	4"	5"	6"	8"
Ep. paroi (mm)	2.5	2.9	3.3	3.5	3.7	3.9
P. S. (Bar)	16	16	16	14	14	10
Poids (kg/m)	0.400	0.650	1.000	1.400	1.800	2.600

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3 à 20°C

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

04/16