

NÉOPRÈNE Noir
50 Shore

Réf. : N605



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----

CR - SBR, Noir. Caoutchouc souple résistant aux intempéries et à l'ozone.

Aspect : 2 faces lisses - talquées

DURETÉ TEMP. DENSITÉ R. RUPT. ALLONG. I. ABRAS.

50 +/- 5 Shore A -30 +70 °C
(90°C en pointe) 1,31 +/- 5 g/cm³ 6 N/mm² 350 % — mm³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE ACIDES ALCALIS HUILES HYDROC ABRASION INTEMPER.

Bonne Moyenne Bonne Moyenne Non Moyenne Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10	Ep. 12 à 15
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%	5 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2					ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------