

EPDM Noir
Eau potable
Réf. : E628



ACS

Épaisseur (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----

EPDM, Noir. Spécial pour joints eau potable, ballons d'eau chaude... Vulcanisé au peroxyde. Bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, aux acides et alcalis.

Aspect : 2 faces lisses

Norme(s) : ACS

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
--------	-------	---------	----------	---------	-----------

70 +/- 5 Shore A	-50 +120 °C (140°C en pointe)	1,12 +/- 5 g/cm ³	11 N/mm ²	250 %	— mm ³
------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------	-------	-------------------

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Bonne	Non	Non	Moyenne	Très Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 et 2	Ep. 3 à 10
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2				ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 5%
---------	----------------