

PARA Caramel

Réf. : 1007



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	15	20	25
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

NR - SBR, Caoutchouc naturel, qualité Para caramel, possédant d'excellentes propriétés mécaniques. Haute résistance à l'abrasion et grande élasticité permettant d'amples déformations

Applications : Découpe de joints et rondelles, confection de bavettes, manchettes, protection de cabine de sablage et grenailage...

Aspect : 2 faces lisses.

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
45 Sh A \pm 5	-25 +80 °C	1,16 g/cm ³ \pm 5	18 N/mm ²	600 %	90 mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Non	Moyenne	Bonne	Non	Non	Bonne	Non

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	15	20 et 25	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 10	Ep. 15 à 25
	\pm 0,2	\pm 0,3	\pm 0,4	\pm 0,7	\pm 0,8	\pm 1		10 m +/-5%	5 m +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2					ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------