

PARA Blond

Réf. : 1008



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

NR . Caoutchouc naturel, qualité Para blond, translucide, possédant d'excellentes propriétés mécaniques, abrasives, élastiques et amortissantes

Applications : Découpe de joints et rondelles, confection de bavettes, manchettes, protection de cabine de sablage et grenailage...

Aspect : 2 faces lisses ou 1 face impression toile / 1 face lisse.

DURETÉ TEMP. DENSITÉ R. RUPT ALLONG. I. ABRAS.

37 Sh A ± 5 -40 +80 °C 0,95 g/cm³ ± 5 25 N/mm² 600 % 70 mm³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE ACIDES ALCALIS HUILES HYDROC ABRASION INTEMPER.

Moyenne Bonne Bonne Non Non Bonne —

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20 et 25	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 12	Ep. 15 à 25
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7	± 0,8	± 1		10 m +/-5%	5 m +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2					ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 2%
---------	----------------