

**FKM**

**Réf. : 1039**



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	12
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

Découpe sur la longueur à partir de 1 m

**FKM**, Noir. Excellente résistance aux hautes températures (205°C en continu, 250°C par intermittence). Excellente résistance à l'ozone, aux intempéries et aux produits chimiques.

**Aspect** : 2 faces lisses

**Normes** : —

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
75 +/- 5 Shore A	-20 +205 °C	1,84 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	5 N/mm <sup>2</sup>	200 %	— mm <sup>3</sup>

## RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Très Bonne	Très Bonne	Bonne	Bonne	—	—

## DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 12	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 5	Ep. 6 à 12
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		10 mètres +/-5%	5 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1200 mm +/- 2%
---------	----------------