

## NITRILE Blanc

Réf. : 1013AL



Épaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

Réf. 1013ALP1 - Insertion: 1 pli FDA

**NBR**, Blanc. Caoutchouc spécial pour contact alimentaire y compris aliments gras. Bonne tenue aux acides et alcalis.

**Aspect :** 2 faces lisses

**Norme(s) :** FDA 21 CFR Ch.1 - & 177.2600  
réglementation CE 1935/2004 et 2023/2006  
Arrêté du 5 août 2020

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
65 +/- 5 Shore A	-35 +110 °C	1,44 +/- 0.05 g/cm <sup>3</sup>	10 N/mm <sup>2</sup>	500 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Moyenne	Bonne	Bonne	Très Bonne	Très Bonne	Moyenne	—

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10
	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LARGEUR	1400 mm +/- 5%
---------	----------------