

ESPIROCLEAN® 40 AL

Réf. : 540AL




Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011



Ø Int. (mm)	12,3	16	19	25
Ø Ext. (mm)	20	24	28	34
P.S. (bar) à 23°C	40	40	40	40
P.S. (bar) à 70°C	20	20	20	20
Poids (kg/m)	0,245	0,310	0,390	0,515
R. Courb (mm)	80	95	115	150

Longueur de fabrication : 30 mètres

Tuyau PVC souple pour lavage **haute pression** des installations dans les industries alimentaires, chimiques, agricoles, caves coopératives, restauration, laboratoires.
Résistance à la rupture et anti-torsion.

- Tube intérieur** : Mélange spécial PVC blanc alimentaire SANS PHTALATE
- Armature** : Couche transparente de qualité alimentaire renforcée de 2 mailles polyester haute ténacité
- Revêtement** : PVC qualité alimentaire bleu lisse résistant aux agents atmosphériques.
- Marquage** : ESPIROCLEAN® +  + Ø + 40 BAR à 23°C + 20 BAR à 70°C + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive CE 1935/2004
- Directive UE 10/2011

Température

-10° +60°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef. 2.5 à 20°C