

Abrasion ALIMENTAIRE

ESPIROLIQUID® PU

Réf. : 666

TUYAUX/GAINES P.U.

Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011



Ø Int. (mm)	20	22	25	30	35	40	45	51	55	60
Ep. Paroi (mm)	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
P.S. à 20°C (bar)	5	5	5	5	4,5	4	3,5	3	3	3
Poids (kg/m)	194	200	208	320	364	408	486	582	672	776
Ø Int. (mm)	63	70	76	80	90	102	110	127	140	152
Ep. Paroi (mm)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
P.S. à 20°C (bar)	3	2,5	2,5	2,5	2	2	2	1,5	1	1
Poids (kg/m)	884	970	1068	1164	1358	1552	1920	2548	3150	3440

Longueur de fabrication : 30 mètres

Tuyau/Gaine extrêmement flexible pour aspiration de produits abrasifs et alimentaires conformément au règlement UE 10/2011.

Très bonne résistance à l'hydrolyse.

Matière : P.V.C alimentaire translucide

Armature : Spire rouge PVC antichoc aspect ondulé

Marquage : ESPIROLIQUID® PU + Ø + logo alimentaire + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive CE 1935/2004
- Directive UE 10/2011

Température

-20° +80°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C