

ESPIROFOOD® PU

Réf. : 238



Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011



Ø Int. (mm)	20	25	30	35	40	51	76	102
Ep. Paroi (mm)	4.5	4.5	4.5	3.5	5.0	5.5	6.5	8.0
P.S. à 20 °C	5	5	5	5	5	5	5	3
Poids (Kg/m)	0.458	0.460	0.555	0.640	0.722	1.020	1.700	2.800
R. Courb (mm)	100	125	150	175	200	250	375	500

Longueur de fabrication : 50 mètres, sauf Ø102 en 30 mètres

Tuyau flexible pour passage d'huiles végétales (olive, tournesol, soja, etc.) et tous les produits nécessitant le simulant **D2** dans les conditions OM2. Bonnes résistances chimiques.

- Tube intérieur** : PU alimentaire lisse
- Armature** : Spire PVC blanc rigide antichoc
- Revêtement** : P.V.C alimentaire vert translucide lisse **SANS PHTALATES**
- Marquage** : ESPIROFOOD® PU + Ø + Logo alimentarité + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive UE 1935/2004
- Directive UE 10/2011
- Simulant D2 : conditions de Test pour la migration globale OM2 (10 jours à 40°C)

Température

-20° +80°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C

