


## VITON® A Alimentaire

Réf. : 1035



**FDA**



Épaisseur (mm)	2	3	4	5
----------------	---	---	---	---

Découpe sur la longueur à partir de 1 mètre

blanc sur demande

**VITON®A, vert.** qualité alimentaire sans bisphénol et sans Phtalate. Pour aliments gras, huiles végétales et animales, alcool, produits aqueux, mélasses, acides dilués et concentrés, huiles hydrauliques, mazout, carburants automobiles et avion, solvants organiques.  
Très bonne résistance chimique.

**Aspect :** 2 faces lisses

**Norme(s) :** Qualité A - VITON CHEMOUR  
FDA  
Réglementation CE 1935/2004 et 2023/2006  
Certifié BNIC

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
78 +/- 5 Shore A	-20 +250 °C	1,85 +/- 5 g/cm <sup>3</sup>	10 N/mm <sup>2</sup>	200 %	— mm <sup>3</sup>

### RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Très Bonne	Très Bonne	Bonne	Bonne	—	—

### DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	2 à 4	5	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 5
	± 0,3	± 0,4		3,50 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2		ISO 3302 ST2	

LARGEUR	1100 mm +/- 2%
---------	----------------