

Spécial PISCINE

HIDROTUBO+[®] Protect Chlore

Réf. : 263

GARANTIE 10 ans

Directive ISO EN 3994



Ø Int. (mm)	50 x 42	63 x 55
P.S (bar)	5	5
R. Courb (mm)	126	165
Poids (kg/m)	0,710	1,000

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Tuyau PVC souple et très flexible pour circuits d'alimentation et vidange des piscines, conduites hydro-sanitaire...

Grande résistance aux eaux fortement chlorées, aux eaux usées et produits chimiques.

Facilité de montage avec les raccords « Spécial piscine » grâce à sa paroi lisse et son diamètre extérieur standardisé.

- Tube intérieur** : PVC lisse bleu clair revêtu d'une couche PROTECT[®] offrant une plus grande résistance aux produits chlorés.
- Armature** : Spire PVC blanche rigide antichoc
- Revêtement** : PVC lisse blanc
- Marquage** : HIDROTUBO+ + ISO EN 3994 + Ø + AENOR + code de traçabilité

Certification(s)

- Directive ISO EN 3994
- Agréé AFNOR
- Agréé AENOR

Température

-10° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef 3 à 20°C



Pour tous tuyaux enterrés, merci de respecter les conditions et obligations de pose. Notice sur demande.