

ESPIROPOOL PROTECT®

Réf. : 266

Garantie 12 ans

Directive ISO 3994



Ø Int. (mm)	50 x 42	63 x 55
P.S à 20°C (bar)	5	5
Poids (kg/m)	0,710	1,000
R. Courb (mm)	85	150

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Tuyau PVC souple et **très flexible** pour circuits d'alimentation et vidange des piscines, conduites hydro-sanitaire...

Grande résistance aux eaux fortement chlorées, aux eaux usées et produits chimiques.

Facilité de montage avec les raccords « Spécial piscine » grâce à sa paroi lisse et son diamètre extérieur standardisé.

Tube intérieur : PVC lisse bleu revêtu d'une couche PROTECT® offrant une plus grande résistance aux produits chlorés.

Armature : Spire PVC bleu rigide antichoc

Revêtement : PVC lisse bleu

Marquage : ESPIROPOOL PROTECT® + Ø + ISO 3994 + AENOR + Code de traçabilité

- Certification(s)**
- Directive ISO 3994
 - Agréé AFNOR
 - Agréé AENOR

Température

-10°C +60°C

Dépression

0.9

P.L.N.E

Coef 3 à 20 °C



Pour tous tuyaux enterrés, merci de respecter les conditions et obligations de pose. Notice sur demande.