



PU AIR Cuivré

Réf. : 618

Ø Int. (mm)	40	51	60	70	75	80	90	102	120	125	130	140	152	160	180	203	254	305
Ep. Paroi (mm)	0,40	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Dépression	0,60	0,50	0,40	0,35	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10
Poids (kg/m)	0,230	0,300	0,315	0,370	0,400	0,445	0,500	0,675	0,790	0,875	0,900	0,960	0,980	1,030	1,150	1,300	1,690	2,075

Longueur de fabrication : 10 mètres

Gaine **P.U.** de ventilation très légère et flexible. Particulièrement indiqué pour passage d'air chargé de particules, dans l'industrie du bois et toute l'industrie en général : poussières, poudres, fibres, copeaux de bois, limaille...

Résistant à l'abrasion, au déchirement et à diverses produits chimiques.

- Matière** : P.U. translucide
- Armature** : Spire acier cuivré noyée dans la paroi
- Rayon de Courbure** : 1 fois le diamètre intérieur
- Marquage** : POLIURETANO FLEX BT + Ø + code de traçabilité

Température

-35° +85°C

Dépression

(Voir tableau)

P.L.N.E

-