

Spécial PISCINE

WATERFLEX+ Chlore/Termite

Réf. : 264

Nouveau

TUYAUX PVC



Directive ISO EN 3994



Ø Int. (mm)	50 x 43	63 x 55
P.S à 20°C (bar)	5	5
Poids (kg/m)	0,685	1,000
R.Courb (mm)	129	165

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Tuyau PVC souple et très flexible pour circuits d'alimentation et vidange des piscines, conduites hydro-sanitaire...

Grande résistance aux eaux fortement chlorées, aux eaux usées et produits chimiques.

PVC flexible contenant dans sa formulation (paroi extérieur) un additif nocif pour les termites*, non toxique pour l'environnement et respectant la Norme Qualité EN118.

Facilité de montage avec les raccords « Spécial piscine » grâce à sa paroi lisse et son diamètre extérieur standardisé.

Tube intérieur : PVC lisse bleu clair revêtu d'une couche PROTECT® offrant une plus grande résistance aux produits chlorés.

Armature : Spire PVC blanche rigide antichoc

Revêtement : PVC lisse bleu foncé + Traitement spécial termites non toxique pour l'environnement.

Marquage : WATERFLEX CHLORE/TERMITES+ Ø +  + code traçabilité

Certification(s)

- Directive ISO EN 3994
- Agréé AENOR

Température

-10° +60°C

Dépression

0,7

P.L.N.E

Coef 3 à 23°C



Pour tous tuyaux enterrés, merci de respecter les conditions et obligations de pose. Notice sur demande.

* Voir Norme EN118

Les parties reconnaissent avoir connaissance des dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999.

Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande. En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

11/24