

## H.D. FLEX

Réf. : 623

Directive CE 1935/2004  
Directive UE 10/2011




Ø Int. (mm)	76	80	90	102	120	127	152	180	200	225	250
Dépression	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
R. Courb (mm)	90	95	110	125	145	155	180	220	245	275	305
Poids (kg/m)	1.090	1.140	1.275	1.435	1.675	2.075	2.465	2.780	3.125	3.500	3.890

Longueur de fabrication : 10 mètres

Gaine P.U. flexible et antistatique spécialement utilisée en milieu urbain pour ramassage de feuilles, graviers, aspiration de matières abrasives (copeaux, fibres...) et produits alimentaires nécessitant le simulant E sur conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011.

Adapté aux installations régies par la réglementation ATEX.

- Matière** : P.U. Polyester translucide
- Armature** : Spire acier cuivré noyée dans la paroi
- Epaisseur de P.U.** : 1.6 mm
- Marquage** : POLIURETANO FLEX + Ø +  + code de traçabilité
- Norme(s)** :
  - Directive CE 1935/2004
  - Directive UE 10/2011

**Température**

-30° +80°C

**Dépression**

(Voir tableau)

**P.L.N.E**

-