

P.U. AIR

Réf. : 610



Directive UE 10/2011  
Directive CE 1935/2004



<b>Ø Int. (mm)</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
Ep. Paroi (mm)	3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,4	3,5	3,8	3,9	4,4
Ep. Paroi (PU)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Poids (kg/m)	0,154	0,180	0,195	0,225	0,250	0,260	0,300	0,425	0,500	0,550	0,590	0,670
<b>Ø Int. (mm)</b>	<b>102</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Ep. Paroi (mm)	4,5	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,6	5,8	6,0	6,5	6,5	6,8
Ep. Paroi (PU)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	1	1	1
Poids (kg/m)	0,870	0,950	1,000	1,100	1,200	1,300	1,500	1,700	1,950	2,200	2,600	3,425

Longueur de fabrication : 20 ou 30 mètres, à partir Ø180 : 10 mètres

Tuyau/Gaine P.U. très souple pour ventilation de fumée, sciure, granulés et produits alimentaires nécessitant le simulant E sur conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011. Résistant à l'abrasion et aux divers produits chimiques.

**Matière** : P.U. Polyéther alimentaire translucide lisse

**Armature** : Spire PVC grise antichoc

**R. Courbure** : 1 fois le diamètre intérieur

**Marquage** : ESPIRO P.U +  + Ø + code de traçabilité

- Norme(s)**
- Directive UE 10/2011
  - Directive CE 1935/2004

**Température**

-20° +80°C

**Dépression**

0,3

**P.L.N.E**

-