

EPDM Noir
Eau potable
Réf. : E630



ACS

Épaisseur (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----

EPDM, Noir. Spécial pour joints eau potable, ballon d'eau chaude... Très bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
Vulcanisé au soufre.

Aspect : 2 faces lisses

Normes : ACS

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
70 +/- 5 Shore A	-40 +100 °C	1,29 +/- 5 g/cm ³	11 N/mm ²	300 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Bonne	Bonne	Non	Non	Moyenne	Très Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 2	Ep. 3 à 10
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		20 mètres +/-5%	10 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1400 mm +/- 5%
---------	----------------