

Refoulement - APLATISSABLE

WATERFLAT[®] M

Réf. : 308



Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	51	55	63	70	76	80	90	102	110	125	152	204
Ep. Paroi (mm)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	3	2,5
P.S. (bar)	10	10	10	10	10	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	4	4
Poids (kg/m)	0,240	0,275	0,300	0,350	0,400	0,480	0,500	0,540	0,620	0,775	0,800	0,900	1,075	1,150	1,390	1,800	2,000

Longueur de fabrication : 50 - 100 mètres

Tuyau atoxique et très maniable pour le refoulement d'eau et autres produits liquides.
Utilisé dans l'irrigation, l'agriculture, l'industrie, travaux publics...
Enroulable à plat.
Résistant au vieillissement et à l'abrasion.

- Tube intérieur** : PVC Noir
- Armature** : Plis en fibre polyester imputrescibles
- Revêtement** : PVC Bleu roi aspect strié
- Marquage** : WATERFLAT[®] M + Ø + code de traçabilité

Température

-20° +60°C

Dépression

-

P.L.N.E

Coef 3 à 20°C

Largeur Tuyau à plat							
Ø Int. (mm)	40	45	51	55	63	70	76
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Ø Int. (mm)	80	90	102	110	125	152	200
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240	310