

# Refoulement - APLATISSABLE

## WATERFLAT<sup>®</sup> H

Réf. : 312

TUYAUX PVC



Ø Int. (mm)	40	45	51	55	63	70	76	90	102	110	127	152
Ep. Paroi (mm)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2
P.S. (bar)	14	14	12	12	12	12	12	10	10	10	8	6
Poids (kg/m)	0,440	0,480	0,520	0,580	0,750	0,840	0,880	1,150	1,300	1,480	1,625	2,000

Longueur de fabrication : 50 - 100 mètres

Tuyau atoxique et très maniable pour le refoulement d'eau et autres produits liquides. Utilisé dans l'irrigation, l'agriculture, l'industrie, travaux publics... Enroulable à plat.

- Tube intérieur** : PVC Noir
- Armature** : Plis en fibre polyester imputrescibles
- Revêtement** : PVC rouge aspect strié
- Marquage** : WATERFLAT<sup>®</sup> H + Ø + code de traçabilité
- Allongement** : +/- 7%
- Dilatation** : +/- 10%

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef 3 à 20°C

Largeur Tuyau à plat							
Ø Int. (mm)	40	45	51	55	63	70	76
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Ø Int. (mm)	90	102	125	152			
Largeur à plat / mm	145	160	200	240			