


MAG



COLLIERS TOURILLONS

Suivant directives RoHs 2002/95/CE et 2003/11/CE

Conception brevetée : DIN 3017 - Bords relévés et arrondis.

Qualité :

- **W1** - Bande, cage et vis en acier à faible teneur en carbone. Protection antioxydant en zinc bichromaté
- **W4** - Bande, cage et vis inox 18/9
- **W5** - Bande, cage et vis inox qualité 316

Caractéristiques : 3 points de soudure - Vis ISO 8.8 - Barillets pleins.

Applications : tous types de serrage demandant une étanchéité totale à moyenne et forte pression : Industrie, Agriculture, etc...

Conditionnement :

Cartons de	100 pièces	50 pièces	25 pièces	15 pièces	10 pièces
Ø	du 23-25 au 68-73	du 74-79 au 113-121	du 122-130 au 162-174	du 175-187 au 201-213	du 214-226 au 475-500

QUALITE	ZINGUE W1 F20				INOX W4 F21		INOX W5 316 F21	
	M 6	M 8	M 10	RM 10	M 6	M 8	M 6	M 8
Réf.								
Larget / mm	20 x 0,8	23 x 1,2	30 x 1,7	30 x 1,7	20 x 0,8	23 x 1,2	20 x 0,8	23 x 1,2
Ø Vis / mm	6	8	10	10	6	8	6	8
Résistance maxi	15 Nm	30 Nm	50 Nm	50 Nm	15 Nm	30 Nm	15 Nm	30 Nm

