


TRANSMETAL[®] PU
Olive Oil

Réf. : 601

Directive CE 1935/2004
Directive UE 10/2011



Ø Int. (mm)	40	45	51	60	63	70	76	80	90	102	120	127	152
Ep. Paroi (mm)	4,8	4,9	5,4	6	6,1	6,1	6,5	6,5	7	7	8	8	10
P.S. à 20°C (bar)	9	9	7	6	5	5	5	4	4	3	3	3	2,5
Poids (kg/m)	0,950	1,150	1,300	1,750	1,900	2,100	2,250	2,500	2,900	3,650	4,300	4,600	6,600
R.Courb.	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	240	250	300

Longueur de fabrication : 30 mètres

Tuyau pour passage d'huiles végétales (olive, tournesol, soja, etc.) et tous les produits nécessitant le simulant D2 conformément au règlement UE 10/2011.

Tube intérieur : P.V.C. alimentaire translucide vert lisse

Armature : Renforcé d'une spire acier

Marquage : TRANSMETAL[®] PU OLIVE + Ø + logo alimentarité + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive CE 1935/2004
- Directive UE 10/2011

Température

-20° +80°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C