



## FORAGOM - PU

Réf. : 1041

Ø Int. (mm)	52	76	102	127	152
Ø Int. (pouce)	2"	3"	4"	5"	6"
P.S. Max (bar)	26	26	26	26	26
P. Rupture (bar)	62	62	62	58	58
Rés. Traction (kg)	7,000	9,000	14,000	18,000	29,000
Poids (kg/ml)	0,590	1,020	1,380	1,940	2,630

Longueurs de fabrication : jusqu'à 500 mètres jusqu'au 4"  
300 mètres pour 5"

Tuyau de refoulement certifié **NSF** pour **EAU POTABLE**, recommandé pour les opérations d'extraction d'eau souterraine et de surveillance des puits dans différentes industries telles que l'agriculture, l'approvisionnement en eau, l'extraction d'eau dans les mines et les carrières, l'industrie marine et offshore, l'industrie géothermique... Grande flexibilité, facile à manipuler et à enrouler

- Tube intérieur** : Polyuréthane bleu, lisse
- Armature** : Fils polyester haute ténacité tissés circulairement
- Revêtement** : Polyuréthane bleu, lisse, pourvu de fils d'encrage pour câbles électriques

### Norme(s)

- NSF- 61
- Le tuyau répond également aux exigences de la certification britannique WRAS - BS 6920:2014 sur la qualité de l'eau pour l'utilisation d'eau froide

Température

-20° +80°C

Dépression

-

P.L.N.E

-