

## TRANSLIQUID® S

Réf. : 259



Directive CE n°1935/2004  
Directive UE n°10/2011



Ø Int. (mm)	20	25	30	32	35	40	45	50
Ep. Paroi (mm)	3	3	3	3	3,2	3,2	3,5	3,5
P.S. à 20°C (bar)	5	5	5	5	5	4	4	4
Poids (kg/m)	0,220	0,280	0,315	0,335	0,410	0,470	0,570	0,680
R. Courb. (mm)	60	75	90	96	105	120	135	150


Longueur de fabrication : 50 mètres

Tuyaux souple pour Aspiration/Refoulement de produits alimentaires nécessitant les simulants alimentaires A,B,C en conditions OM2 conformément au règlement UE 10/2011, comme le vin et l'alcool jusqu'à 28°.

Résistant également aux produits chimiques et aux agents atmosphériques.

**Tube intérieur** : P.V.C alimentaire translucide lisse

**Armature** : Spire PVC jaune antichoc

**Marquage** : TRANSLIQUID® Ø +  + code de traçabilité

### Norme(s)

- Directive CE n°1935/2004
- Directive UE n°10/2011

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

0.9

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C