

# Refoulement - APLATISSABLE

**WATERFLAT® L**

**Réf. : 304**

TUYAUX PVC



Ø Int. (mm)	25	30	35	40	45	51	55	63	70	76	80	90	102	110	127	152
Ep. Paroi (mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2
P.S. (bar)	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Poids (kg/m)	0,180	0,200	0,240	0,280	0,320	0,375	0,400	0,430	0,450	0,550	0,560	0,660	0,760	1,000	1,180	1,300

Longueur de fabrication : 50 - 100 mètres

Tuyau atoxique et très maniable pour le refoulement d'eau et autres produits liquides.  
Utilisé dans l'irrigation, l'agriculture, l'industrie, travaux publics...  
Enroulable à plat.  
Résistant au vieillissement et à l'abrasion.

**Tube intérieur** : PVC Noir

**Armature** : Plis en fibre polyester imputrescible

**Revêtement** : PVC Bleu clair - aspect strié

**Marquage** : WATERFLAT® L + Ø + code de traçabilité

**Température**

-10° +60°C

**Dépression**

-

**P.L.N.E**

Coef. 3 à 20°C  
Coef. 2,60 à 20°C

Largeur Tuyau à plat							
Ø Int. (mm)	40	45	51	55	63	70	76
Largeur à plat / mm	60	75	80	90	100	110	120
Ø Int. (mm)	80	90	102	110	125	152	200
Largeur à plat / mm	125	145	160	178	200	240	310