

ISOFLEX

Réf. : 1016



ø Int. (mm)	25	38	45	51	63	70	75	90	102	110	127	152
P.S. (bar)	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	10	10
Épaisseur Paroi (mm)	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Poids (Kg/m)	0.16	0.195	0.240	0.285	0.340	0.405	0.440	0.565	0.705	0.790	0.870	1.150

Longueurs de fabrication : 20 - 40 - 60 et 100 mètres

Equipé ou serti sur demande

Tuyau aplatissable, léger et très maniable, pour refoulement d'eau dans l'industrie, l'agriculture, pour alimentation de canons à eau dans l'irrigation (enrouleurs), pompes submersibles, T.P., mines... Excellente résistance à l'eau de mer, produits chimiques, rayons U.V., au vieillissement et à l'ozone. Résistant à la moisissure

- Tube intérieur** : EPDM noir, de haute qualité, souple même à basse température
- Armature** : Fils polyester haute résistance, tissés circulairement
- Revêtement** : **Fibre synthétique** rouge hautement résistante à l'abrasion (blanc sur demande)

Température	Dépression	P.L.N.E
-40° +80°C (eau)	-	Coef. 3 à 20°C

