



## COLOR-FLEX EPDM

Réf. : 2509

CE n°1935/2004

CE n°2020/1245



Dø Nominal (mm)	32	40	45	50	60	65	70	75	80	90	100
Ø Int. (mm)	32,2	38,8	44,2	51,4	60	64	69,3	76,2	78	89,3	102
Ø Ext. (mm)	45	53	58	67	77	81	86	92	97	108	123
P.S. (bar)	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5
Poids (Kg/m)	0,728	0,871	1,015	1,189	1,408	1,600	1,707	1,843	1,961	2,520	2,826
Rayon de courbure (mm)	80	80	80	130	150	150	150	180	180	300	300
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Couleur	●	●	●	●●	●	●	●	●	●	●	●

Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres selon Ø

Tuyau caoutchouc EPDM blanc alimentaire avec renforcement textile et spirale extérieure en polyéthylène pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires tels que le lait, les jus de fruits, la bière, le vin et **les alcools jusqu'à 50% Vol. etc. Sans Phtalates** - Règlement CE n° 1935/2004 - Règlement CE n°2020/1245 pour les **simulants A, C, D1, sans bisphénol A**.

**Tube intérieur** : EPDM blanc lisse alimentaire

**Armature** : Plis textiles

**Revêtement** : EPDM noir lisse et Spire extérieur en PEHD, auto-glissante, résistante à l'abrasion. Récupération jusqu'à 90 % de sa forme originale en cas d'écrasement. Couleur selon Ø.

### Norme(s)

- Règlement CE n°1935/2004
- Règlement CE n°2020/1245 - sans Bisphénol A

**Température**  
-20° +60°C  
jusqu'à 100°C pour  
stérilisation

**Dépression**  
Voir tableau

**P.L.N.E**  
Coef. 3 à 20°C