



Ø Int. (mm)	40	50	60	70	75	80	90	102	110	120	127	152	200	254	305
Ep. Paroi (mm)	5,00	5,50	6,20	6,50	6,50	6,50	7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	9,50	11,50	12,50	12,50
P.S. à 20°C (bar)	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2,5	2,5	2,5
Poids (kg/m)	0,765	1,08	1,44	1,65	1,80	1,98	2,34	2,97	3,24	3,50	3,60	5,67	9,25	11,70	13,50
R. Courb (mm)	200	250	300	350	375	400	450	500	550	600	625	750	1000	1250	1500

Longueur de fabrication : 50 mètres jusqu'au Ø60, 30 mètres jusqu'au Ø152, 6 ou 10 mètres au-delà

Tuyau PVC robuste et très flexible pour Aspiration/Refoulement d'eau chargée, boue (pour pompage, nettoyage de canalisations...).
Bonne résistance chimique.

- Matière** : PVC lisse gris
- Armature** : Spire PVC rigide antichoc
- Marquage** : Transfort + Ø + code de traçabilité

Température

-10° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C