

SILICONE

Translucide alimentaire

Réf. : 1026T



FDA

Épaisseur (mm)	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10
----------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	----

Découpe sur la longueur à partir de 1 mètre

V.M.Q, Translucide. Excellente résistance à la température (air sec), au vieillissement, au froid, à l'ozone et aux U.V.

Qualité ALIMENTAIRE

Aspect : 2 faces lisses

Norme : Règlementation européenne CE 1935/2004 et 2023/2006
Conforme au standard FDA
Certificat IANESCO
Testé et qualifié par le BNIC
Conformité à l'arrêté français du 25 novembre 1992

DURETÉ	TEMP.	DENSITÉ	R. RUPT.	ALLONG.	I. ABRAS.
60 +/- 5 Shore A	-60 +230 °C	1,20 +/- 5 g/cm ³	10 N/mm ²	500 %	— mm ³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION	INTEMPER.
Très Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	—	Très Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	0,5 à 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	LONGUEURS (m)	Ep. 1 à 6	Ep. 8 et 10
	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,7		10 mètres +/-5%	5 mètres +/-5%
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2			

LARGEUR	1200 mm +/- 2%
---------	----------------